



Colortuil

Description

HYDROFUGE RENOVATEUR COLORE POUR TOITURES

COLORTUIL est un hydrofuge rénovateur coloré en phase aqueuse, prêt à l'emploi, qui redonne à votre toiture ancienne un aspect neuf. **COLORTUIL** assure une protection durable contre la dégradation des matériaux par le gel.



Innovation

Précaution d'emploi & stockage

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les contenants fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +25°C.

Conservation : 12 mois

Mode d'emploi

Mélanger **COLORTUIL** avant emploi. Dilution 10% d'eau
Appliquer **COLORTUIL** en 2 couches à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur sur supports propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Laisser sécher 12 heures entre 2 couches.
CONSUMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre.

Conseil d'utilisation

Il est conseillé de laver les supports 24 heures avant application avec un nettoyant spécifique à action rapide type **CLEANING**, afin de désincruster et éliminer en profondeurs les salissures diverses.
Ne pas appliquer sous la pluie ou risque de pluie. Eviter de travailler sous forte chaleur, gel et/ou vent fort.
Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

Composition

Etat physique	Liquide
Odeur	Caractéristique
pH	6,5
Masse volumique	1.03 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité	Hydrosoluble

Responsabilité & garantie

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Utilisations

COLORTUIL est destiné à la rénovation, la protection et à la coloration des toitures. **COLORTUIL** s'applique sur tous les supports courants en couverture comme les tuiles en béton, terres cuites, ardoises artificielles, fibrociments...



Entreprise locale



RAL 7016 ET RAL 3009

15L