



Primifix

Description

FIXATEUR DE FONDS PIGMENTÉ EN PHASE SOLVANT

Fixateur pigmenté en phase solvant pour fonds friables, poudreux, absorbant, à farinage persistant. Tels que : enduit de ciment, brique, béton, pierre tendre, ancienne peinture . . . Consolide les crépis friables, les peintures minérales et les peintures dispersion dégradées. Fort pouvoir pénétrant. Conserve la perméabilité à la vapeur d'eau du support. Créer une zone sèche dans le support par son action hydrofuge. Insaponifiable.



Innovation

Mode d'emploi

Tous les supports doivent être conformément préparés aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur, de façon générale : Sains, secs, cohérents et dépoussiérés.

La pollution organique des supports extérieurs devra être préalablement traitée avec un anti-mousse.

CONDITIONS D'APPLICATION :

Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

TRAVAUX EXTÉRIEUR :

Température ambiante minimale : supérieure à + 5°C
Température du produit : supérieure à + 10°C
Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.

TEMPS DE SECHAGE A 20°C :

- HORS
POUSSIÈRE 2 H
- SEC

6 H

RECOUVRABLE 24H

NETTOYAGE DU MATERIEL :

WHITE SPIRIT NE PAS LAISSER SECHER

RENDEMENT : 6 A 8 M²/L PAR COUCHE

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

HYGIENE ET SECURITE :

RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

SPECIFICATIONS

REGLEMENTAIRES : - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b1.

COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/h) : 750 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV

Composition

Destination	Extérieur
Couleur	Blanc
Densité	1,45 +/- 0.05
Extrait sec en poids	66 % +/- 2%

